



Scheda tecnica Asahi FUBUKI 043

Nome Commerciale:
Destinazione d'uso:
Codice:
Produttore:
Distributore esclusivo Italia:


ASAHI FUBUKI 043
Catetere neurovascolare per supporto distale
Da WAIN-FBK-4-120 a WAIN-FBK-4-130
ASAHI INTECC
KARDIA S.R.L. - Via Cormons 18, Milano

Immagine del prodotto	
Descrizione	<p>Asahi FUBUKI 043 è un catetere di 4.2Fr (diametro interno 0.043") in grado di fornire supporto distale a microcateteri e dispositivi terapeutici nel sistema neurovascolare.</p> <p>Il catetere FUBUKI è composto da tre sezioni principali che includono uno stelo, una sezione di protezione e un connettore. La parte prossimale dello stelo è coperta dalla protezione e il connettore è legato alla estremità prossimale dello stelo. La superficie esterna del catetere è dotata di rivestimento idrofilico, mentre la superficie interna (escludendo la parte del connettore) è rivestita con uno strato fluoropolimerico. Lo stelo è interamente radiopaco e una punta morbida è legata all'estremità distale.</p> <div data-bbox="566 1227 1300 1478">  <p>OD:4.2Fr (1.40mm) ID:0.043inch (1.10mm)</p> <p>Platinum Marker</p> <p>Hydrophilic coating: 1050mm/1100mm/1150mm</p> <p>Usable length: 1200mm/1250mm/1300mm</p> </div> <p>Le lunghezze disponibili sono: 120cm, 125cm e 130cm.</p>
Indicazioni per l'uso	<p>FUBUKI 043 è destinato ad essere utilizzato come catetere guida distale per l'accesso a lesioni o siti di intervento durante procedure percutanee nel sistema neurovascolare al fine di agevolare il posizionamento e lo scambio di si positivi terapeutici. FUBUKI 043 può anche essere utilizzato per l'iniezione di mezzi di contrasto.</p>
Contenuto della confezione	<ul style="list-style-type: none"> • Catetere FUBUKI 043 • Mandrino (per dare alla punta del catetere la forma desiderata)
Caratteristiche	<p>Il catetere FUBUKI 043 presenta le seguenti peculiarità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il rivestimento idrofilico dal tip fino a 15cm della lunghezza disponibile e lo stelo morbido del catetere forniscono un'eccellente navigabilità nelle curve strette e nei vasi tortuosi. • La struttura del catetere è costituita da un unico intreccio di diversi tipi di resine polimeriche rinforzate con acciaio inossidabile e tungsteno in grado di aumentarne la

	<p>resistenza al kink preservando l'integrità del lume.</p> <ul style="list-style-type: none"> La graduale variazione di consistenza delle resine nello stelo con la parte più morbida e flessibile nella parte distale dello stelo riducono al minimo il rischio di lesioni nel vaso. Il largo lume interno di 1.10mm(0.043") con rivestimento in PTFE agevola lo scorrimento dei fili guida e degli altri dispositivi. L'estremità distale è chiaramente individuata da un indicatore radiopaco in platino. <p><u>Materiali di fabbricazione:</u> Strato esterno: Poliammide, Poliuretano, Acciaio inossidabile, Tungsteno Superficie: Rivestimento idrofilico Strato interno: PTFE</p>
Modalità di confezionamento	<p>Il prodotto è confezionato singolarmente</p> <p>Prima della spedizione, il prodotto è stato sottoposto a sterilizzazione a gas con ossido di etilene secondo le normative EN 550:1994, EN ISO 10993-7:1995</p> <p>La sterilizzazione non è garantita se la confezione non è integra. Utilizzare immediatamente l'apertura della confezione. Prodotto monouso non risterilizzabile.</p>
Modalità di conservazione	<p>Non conservare il prodotto piegato e/o sotto peso eccessivo. Il prodotto va conservato lontano dall'acqua. Riporre al buio, in luogo fresco ed asciutto.</p>
Modalità di smaltimento	<p>Verificare le indicazioni dettate dalle normative italiane inerenti lo smaltimento dei dispositivi Medici</p>
Modalità d'impiego e controindicazioni	<p>Fare riferimento alle istruzioni per l'uso del prodotto.</p>

Ente certificatore: DEKRA
Classe di appartenenza: III
Certificato CE: 2107788CE23
CND: C99
Iscrizione a repertorio: 1374659/R

CODICI E CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Lunghezza Utilizzabile	Lunghezza Rivestimento	Forma Tip
WAIN-FBK-4-120	120 _{cm}	105 _{cm}	Dritta
WAIN-FBK-4-125	125 _{cm}	110 _{cm}	Dritta
WAIN-FBK-4-130	130 _{cm}	115 _{cm}	Dritta